



Artikel | S05460-30

WGR 5040

SPEAK Tonsäule, zertifiziert nach EN 54-24, BS 5839, 30W

Option: ballwurfzertifiziert mit Wandhalter S05460-99

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Option: ballwurfzertifiziert DIN18032/3 mit Wandhalter S05460-99
- BS 5839/8 konform
- wetterfeste Tonsäule
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9006
- IP 66
- ausgestattet mit Keramikklebme und Thermosicherung
- durch im Lieferumfang enthaltenes Kugelgelenk flexibel einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	EN 54-24	2008
Nennbelastbarkeit		30 Watt
Chassis-Typ		6 x Breitband
Übertragungsbereich (-10dB)		180 - 18000Hz
SPL 1W / 1m		97,2 dB
		SPL 1W / 4m
		85,2 dB
		SPL Pmax / 4m
		100 dB
Öffnungswinkel (0,5/1/2/4 kHz)		H 360°/190°/160°/85°
		V 114°/50°/26°/13°
Übertrager		100 V, 30 / 15 / 7,5 Watt
Abmessungen		700 x 100 x 92 mm (L/B/H)
Material		kunststoffbeschichtetes Aluminium
Anschluss		Keramikklebme
Farbe		RAL 9006

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438 - CPD - 0315