



Artikel | S05460-50

WGR 5040

SPEAK Tonsäule, zertifiziert nach EN 54-24, BS 5839, 50W

Option: ballwurfzertifiziert mit Wandhalter S05460-99

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Option: ballwurfzertifiziert DIN18032/3 mit Wandhalter S05460-99
- BS 5839/8 konform
- wetterfeste Tonsäule
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9006
- IP 66
- ausgestattet mit Keramikklammer und Thermosicherung
- durch im Lieferumfang enthaltenes Kugelgelenk flexibel einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	2008
EN 54-24	2008
Nennbelastbarkeit	30 Watt
Chassis-Typ	8 x Breitband
Übertragungsbereich (-10dB)	220 - 17000Hz
SPL 1W / 1m	99 dB
	SPL 1W / 4m
	87 dB
	SPL Pmax / 4m
	104 dB
Öffnungswinkel (0,5/1/2/4 kHz)	H 360°/186°/173°/98°
	V 73°/33°/17°/6°
Übertrager	100 V, 50 / 30 / 15 / 7,5 Watt
Abmessungen	971 x 100 x 92 mm (L/B/H)
Material	kunststoffbeschichtetes Aluminium
Anschluss	Keramikklammer
Farbe	RAL 9006

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438 - CPD - 0315