



Artikel | S05470-10

WGR 5040

Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, 15 W, EN 54-24, weiß, ABS, IP 65

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die kompakte Monitorbox besticht durch das einzigartige Design und hervorragend abgestimmte Lautsprecher-Komponenten
- Dank moderner 2-Wege-Technik, besonders für Installationen mit anspruchsvoller Klangqualität geeignet.
- Der 15W starke Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 2-Wege-System und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet
- Auch niederohmiger Betrieb ist möglich
- Schlagzähes, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in weiß garantiert nachhaltige Stabilität.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die integrierte Thermo-Sicherung, sowie die Feuchtigkeitsimpregnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist außerdem mit der Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Ein komfortabler Anschluss des Lautsprechers wird durch eine stabile Schraubklemme mit Berührungsschutz ermöglicht schnelle und unkomplizierte Montage per Wandhalterung.

TECHNISCHE DATEN

Weitere

Nennbelastbarkeit
15/7,5/3,75/1,8 (8) W
Übertragungsbereich
105 - 23.500 Hz
Frequenzgang
82 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, IEC
268-5
89,1 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, IEC
268-5
77,1 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m,
IEC 268-5
88,8 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz
360° (h) 360° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz
186° (h) s/d 186° (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz
132° (h) 115° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz
147° (h) 197° (v)
Technische Daten (mechanisch)
Maße

Drehgelenk
Anschluß
6-polige Schraubklemme
Farbe
weiß

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1438-CPR-0348