



## Artikel | S05470-25

WGR 5040

Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, 30 W, EN 54-24, weiß, ABS, IP65

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die kompakte Monitorbox besticht durch das einzigartige Design und hervorragend abgestimmte Lautsprecher-Komponenten
- Dank moderner 2-Wege-Technik, besonders für Installationen mit anspruchsvoller Klangqualität geeignet.
- Der 30W starke Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 2-Wege-System und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet
- Auch niederohmiger Betrieb ist möglich
- Schlagzähes, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in weiß garantiert nachhaltige Stabilität.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die integrierte Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist außerdem mit der Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Ein komfortabler Anschluss des Lautsprechers wird durch eine stabile Schraubklemme mit Berührungsschutz ermöglicht schnelle und unkomplizierte Montage per Wandhalterung. .

### TECHNISCHE DATEN

Weitere

Nennbelastbarkeit  
30/15/7,5/2,5(8) W  
Übertragungsbereich  
80 - 23.500 Hz  
Frequenzgang  
50 - 23.500 Hz  
Schalldruckpegel 1W/1m, IEC  
268-5  
90,9 dB  
Schalldruckpegel, 1W/4m, IEC  
268-5  
78,9 dB  
Schalldruckpegel, Pmax/4m,  
IEC 268-5  
93,6 dB  
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz  
360° (h) 360° (v)  
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz  
203° (h) s/d 153° (v) s/d  
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz  
101° (h) 133° (v)  
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz  
288° (h) 196° (v)  
Technische Daten (mechanisch)  
Maße

Drehgelenk  
Anschluß  
6-polige Schraubklemme  
Farbe  
weiß

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1438-CPR-0348