



## Artikel | S05470-45

WGR 5040

Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, 50 W, EN 54-24, weiß, ABS, IP 65

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die kompakte Monitorbox besticht durch das einzigartige Design und hervorragend abgestimmte Lautsprecher-Komponenten
- Dank moderner 2-Wege-Technik, besonders für Installationen mit anspruchsvoller Klangqualität geeignet.
- Der 50W starke Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 2-Wege-System und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet
- Auch niederohmiger Betrieb ist möglich
- Schlagzähes, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in weiß garantiert nachhaltige Stabilität.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die integrierte Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist außerdem mit der Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Ein komfortabler Anschluss des Lautsprechers wird durch eine stabile Schraubklemme mit Berührungsschutz ermöglicht schnelle und unkomplizierte Montage per Wandhalterung. .

### TECHNISCHE DATEN

Weitere

Nennbelastbarkeit  
50/25/12,5/6,25(8) W  
Übertragungsbereich  
63 - 20.100 Hz  
Frequenzgang  
53 - 20.300 Hz  
Schalldruckpegel 1W/1m, IEC  
268-5  
88,2 dB  
Schalldruckpegel, 1W/4m, IEC  
268-5  
76,2 dB  
Schalldruckpegel, Pmax/4m,  
IEC 268-5  
93,1 dB  
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz  
360° (h) 360° (v)  
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz  
152° (h) s/d 114° (v) s/d  
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz  
97° (h) 103° (v)  
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz  
64° (h) 43° (v)  
Technische Daten (mechanisch)  
Maße

Drehgelenk  
Anschluß  
6-polige Schraubklemme  
Farbe  
weiß

# ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1438-CPR-0348