



Artikel | S05470-50

WGR 5040

Monitorlautsprecher, 2-Wege-System, 50 W, EN 54-24, schwarz, ABS, IP 65

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die kompakte Monitorbox besticht durch das einzigartige Design und hervorragend abgestimmte Lautsprecher-Komponenten
- Dank moderner 2-Wege-Technik, besonders für Installationen mit anspruchsvoller Klangqualität geeignet.
- Der 50W starke Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 2-Wege-System und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet
- Auch niederohmiger Betrieb ist möglich
- Schlagzähes, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in weiß garantiert nachhaltige Stabilität.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die integrierte Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist außerdem mit der Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Ein komfortabler Anschluss des Lautsprechers wird durch eine stabile Schraubklemme mit Berührungsschutz ermöglicht schnelle und unkomplizierte Montage per Wandhalterung. .

TECHNISCHE DATEN

Weitere

Nennbelastbarkeit
50/25/12,5/6,25(8) W
Übertragungsbereich
63 - 20.100 Hz
Frequenzgang
53 - 20.300 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, IEC
268-5
88,2 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, IEC
268-5
76,2 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m,
IEC 268-5
93,1 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz
360° (h) 360° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz
152° (h) s/d 114° (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz
97° (h) 103° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz
64° (h) 43° (v)
Technische Daten (mechanisch)
Maße

Drehgelenk
Anschluß
6-polige Schraubklemme
Farbe
schwarz

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1438-CPR-0348