



## Artikel | S05550-20

WGR 5040

PURE Deckeneinbaulautsprecher nach EN 54-24, 200 mm, 20 Watt

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Metall-Deckeneinbaulautsprecher mit hohem Sicherheitsstandard, entsprechend der Norm EN 54-24:2008.
- Ausstattung des Lautsprechers mit Feuertopf, Keramikklebmasse, Sicherungsseil, Thermosicherung und temperaturbeständiges Kabel.
- Lautsprecher aus pulverbeschichtetem Stahlblech ausgestattet mit 200 mm Breitband-Chassis ist besonders für Sprach- und Hintergrundmusikwiedergaben geeignet.
- Federmechanik für besonders schnellen Deckeneinbau

### TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	20 Watt
	Chassis-Typ
	200 mm Breitband
Übertragungsbereich (-10dB)	275 - 14700 Hz
SPL 1W / 1m	104,1 dB
SPL Pmax / 1m	113 dB
Abstrahlwinkel (0,5/1/2/4 kHz)	180 / 155 / 85 / 50 °
Übertrager	100 V, 20/15/10/5 Watt
Abmessungen	Ø265 x 110 mm Einbautiefe
Gewicht	2,8 kg
Material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated, steel panel
Anschluss	3 polige Keramikklebmasse
Farbe	RAL-9010 Weiß

### ZERTIFIZIERUNGEN

CE - Zertifikat : 1438 - CPD - 0244