



Artikel | S05650-50

WGR 5040

PURE Design Wandaufbaulautsprecher nach EN 54-24, 6 Watt

Modernes schlagfestes und schwer entflammables ABS-Kunststoffgehäuse Metallfrontblende Hochwertiger Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und sehr guten akustischen Eigenschaften 100V-Übertrager für 6 / 3 / 1,5 Watt Schnellmontagesystem mit 2 Schrauben Technische Daten Lautsprecher: 6W/120mm-Breitband Leistungsaufnahme: 100V-6-3-1.5W Übertragungsbereich: 80-15 000 Hz EN-Empfindlichkeit 1W/4M: 77,1 dB Schalldruck max 6W/4M: 87,0 dB Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses: 98,5 dB (1,3 KHz) Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses: 104,5 dB (1,3 KHz) Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 130°/105°/100°/70° Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 130°/115°/ 55°/65° Maße: 230 x 170 x 80 mm Gewicht: 1,2 Kg Farbe: weiß