



Artikel | S05700-50

WGR 5040

PURE b a s i c Druckkammerlautsprecher
nach EN 54-24, 10 Watt, IP 66

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Druckkammerlautsprecher mit hohem Sicherheitsstandard
- V2A - Befestigungsbügel u. Schrauben
- Wetterfest u. Staubfest IP-66
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Drei 100V-Abgriffe über Dreh-Schlitzschalter, Kabel und Dose
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	10-Watt
Abgriffe 100V	10-5-2,5W
Übertragungsbereich	330-10 000 Hz
EN-Empfindlichkeit	84 dB
1W/4M	
Schalldruck max 10W/4M	97 dB
Schalldruck 1W/1M max.	109,5 dB (1,7 KHz)
EASE/Ulysses	
Schalldruck 10W/1M	116,5 dB (1,7 KHz)
max. EASE/Ulysses	
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz)	360°/360°/106°/44°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz)	360°/360°/106°/44°
EN-Schutzgrad	EN-TYP-B, wetterfest für Außenbereich zert.
Schutzgrad	IP66
Temperaturbereich	25 / +70°C
Maße	142 mm x 210 mm
Gewicht	1,8 kg.
Farbe	lichtgrau

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1293-CPD-0364