



## Artikel | S05710-11

WGR 5040

### PURE Druckkammerlautsprecher für

a/b - Verkabelung, zertifiziert nach EN 54-24, 2x15 Watt Zwei unabhängige Magnet-Kammern und Schwingspulen

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Keine Halbierung der Hornfläche
- Zwei unabhängige 100V- Übertrager pro System - Wetterfest und Staubfest (IP66) -
- Witterungsbeständiges ABS - Gehäuse
- 2 x drei 100-V-Leistungsabgriffe über Kabel und Dose

#### TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	2 x 15 Watt
Leistungsaufnahme 100V	2 x 100V-15-7,5-3,75W
Übertragungsbereich	320-8 000 Hz
EN-Empfindlichkeit	81 dB (single), 87 dB (double) 1W/4M
Schalldruck 15W/4M	95 dB (single), 101 dB (double)
Schalldruck 1W/1M max.	113 dB (1,5 KHz)
EASE/Ulysses	
Schalldruck 15W/1M	122 dB (1,5 KHz)
max. EASE/Ulysses	
Abstrahlwinkel H	360°/286°/83°/40°
(0,5/1/2/4KHz)	
Abstrahlwinkel V	360°/286°/83°/40°
(0,5/1/2/4KHz)	
Maße	200 mm x 235 mm
IP-Schutzgrad	IP-65
Temperaturbereich	25 / +70°C
Gewicht	1,9 KG

#### ZERTIFIZIERUNGEN

CE - Zertifikat : 1293 - CPD - 0381