



Artikel | S05710-50

WGR 5040

PURE b a s i c Druckkammerlautsprecher
nach EN 54-24, 15 Watt, IP 66

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Druckkammerlautsprecher mit hohem Sicherheitsstandard
- V2A - Befestigungsbügel u. Schrauben
- Wetterfest u. Staubfest IP 66
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Drei 100V-Abgriffe über Dreh-Schlitzschalter, Kabel und Dose
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	15 Watt
Abgriffe 100V	15-7,5-3,75W
Übertragungsbereich	280-10 000 Hz
EN-Empfindlichkeit	83 dB
1W/4M	
Schalldruck max 15W/4M	102 dB
Schalldruck 1W/1M max.	111 dB (2 kHz)
EASE/Ulysses	
Schalldruck 10W/1M	122,8 dB (2 kHz)
max. EASE/Ulysses	
Abstrahl-Winkel H	180°/100°/40°/20°
(0,5/1/2/4KHz)	
Abstrahl-Winkel V	180°/100°/40°/20°
(0,5/1/2/4KHz)	
EN-Schutzgrad	EN-TYP-B, wetterfest für Außenbereich zert.
Schutzgrad	IP65
Temperaturbereich	25 / +70°C
Maße	205 mm x 275 mm
Gewicht	2 kg.
Farbe	lichtgrau

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1293-CPD-0247