



Artikel | S05870-51

WGR 5040

PURE Wetterfeste - A/B - ALU-Schallgruppe für Innen & Außen, 2x30W, weiß, zertifiziert nach EN 54-24, ballwurfsicher nach DIN 18032/III

Zwei unabhängige Lautsprecher-Sektoren pro Schallgruppe Zwei unabhängige 100V - Übertrager Ballwurfzertifiziert nach DIN 18032/III ALU-Gitter und ABS-Innen-Schallwand V2A Halterung und Schrauben (DIN 912-ISO 4762) Technische Daten
Nennleistung: 2 x 30 Watt Leistungsaufnahme: 2 x 100V-30-15-7,5 Watt Übertragungsbereich: 70-18000 Hz
Schalldruck 1W/4M: 76 dB (single), 82 dB (double) Schalldruck max 30W/4M: 92 dB (single), 98 dB (double) Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 360°/210°/122°/80° Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 150°/ 182°/ 55°/24° EN-Schutzgrad: EN-TYP-B, wetterfest für Außenbereich zertifiziert Maße (HxBxT): 615 x 150 x 100 mm Gewicht: 3,9 Kg Farbe: weiß