

Artikel | S05880-10

WGR 5040

PA-Lautsprecher 12", zertifiziert nach EN 54-24 inkl. ballwurfzertifizierter Wandhalterung, weiß

Bassreflex-Kunststoff-Gehäuse nach EN 60695-11-20, Klasse 5VB, 37 mm-Stativflansch eingebaut Seitlich integrierte Tragegriffe 100V/200-150-100W High-End-Ringkern-Übertrager Ballwurfzertifizierter Wandhalter nach DIN 18032/3 inkl. Spezial DIN 912- ISO 4762 Schrauben im Lieferumfang enthalten Technische Daten Lautsprecher: 12"LF / 1,25"HF Impedanz: 8 Ohm 100-Volt-Anpassungen: 100V-200-150-100W Nennleistung: 300W Übertragungsbereich: 45-20 000 Hz Schalldruck 1W/4M: 83 dB Schalldruck 200W/4M: 102 dB Schalldruck 1W/1M max.: 102 dB Schalldruck 200W/1M max.: 124 dB Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 90°/80°/43°/35° Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 90°/80°/45°/40° Maße: 600 x 420 x 300 mm Gewicht: 19,70 Kg / 22Kg mit Halterung Farbe: Weiß Anschluß: 2 x Speakon-Buchse / 1 x Speakon-Stecker