



Artikel | S05880-50

WGR 5040

PA - Lautsprecher P 200, EN 54-24,
wetterfest, ballwurfzertifiziert, schwarz

Wetterfest durch ALU-Strang -Gehäuse V2A-Gitter, Halterung und Schrauben Aluminium-Innenschallwand Dampf / Feuchtigkeitsabweisend Speziell behandelte Lautsprecher 100V - 200-100-50W Anpassungen über Kabel u. Dose Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben Ballwurfzertifiziert nach DIN 18032/3 2 x 10"-Koaxial - Lautsprecher Technische Daten Nennleistung: 200 Watt Leistungsaufnahme: 100V-200-100-50 Watt Übertragungsbereich: 50-20 000 Hz EN-Empfindlichkeit 1W/4M: 83 dB Schalldruck 200W/4M: 106 dB Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses: 102 dB (1,5 KHz) Schalldruck 200W/1M max. EASE/Ulysses: 126 dB (1,5 KHz) Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 175°/199°/79°/41° Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 90°/46°/23°/11° Maße: 625 (660) x 290 x 185 mm Gewicht: 12,5 Kg Farbe: schwarz