



Artikel | S05900-50

WGR 5040

PURE - A/B - Soundprojektor nach
EN54-24,

2 x 6 Watt Keine Halbierung der Membran-Fläche Bei
Kurzschluss in der Zuleitung kein Ausfall des 2. Systems Zwei
unabhängige Schwingspulenwicklungen pro System Zwei
unabhängige 100V - Übertrager pro System
Spritzwassergeschütztes ABS-Gehäuse, ALU-Gitter, ALU-Bügel
und V2A-Schrauben Technische Daten Leistungsaufnahme: 2 x
100V-6-3-1,5W Übertragungsbereich: 80-17 000 Hz EN-
Empfindlichkeit 1W/4M: 73 dB (single), 79 dB (double)
Schalldruck 6W/4M: 83 dB (single), 89 dB (double) Schalldruck
1W/1M max. EASE/Ulysses: 96 dB (1,5 KHz) Schalldruck 6W/1M
max. EASE/Ulysses: 103 dB (1,5 KHz) Abstrahl-Winkel H
(0,5/1/2/4KHz): 360°/335°/130°/62° Abstrahl-Winkel V
(0,5/1/2/4KHz): 360°/335°/130°/62° Maße: 138 x 205 mm
Gewicht: 1,8 Kg Farbe: weiß