



Artikel | S05940-55

WGR 5040

PURE A/B - Soundprojektor doppelt abstrahlend, nach EN 54-24, ALU, 2 x 12 Watt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Keine Halbierung der Membran-Fläche bei Ausfall einer Linie
- Zwei unabhängige Schwingspulen und Übertrager pro System
- Zwei DC-Systeme in jeder Schallrichtung = 4 unabhängige Systeme
- Bei Kurzschluss in der Zuleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Spezial DIN 912-ISO 4762 Schrauben

TECHNISCHE DATEN

Lautsprecher	2 x 2 Dual-Voice-Coil 15W
Leistungsaufnahme	2x 100V-12-6-3W
Übertragungsbereich	80-17 000 Hz
EN-Empfindlichkeit	70 dB (single), 76 dB (double) 1W/4M
Schalldruck max 12W/4M	83 dB (single), 89 dB (double)
Schalldruck 1W/1M max.	95 dB (1,5 KHz)
EASE/Ulysses	
Schalldruck 12W/1M	105 dB (1,5 KHz)
max. EASE/Ulysses	Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz) 360°/335°/108°/85°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz)	360°/335°/108°/85°
Maße	146 x 186 mm
Sockelbreite	175 mm
Gewicht	3,5 Kg
Farbe	weiß

ZERTIFIZIERUNGEN

CE - Zertifikat : 1293 - CPR - 0431