



NSC SPRACHALARMIERUNG

PROFESSIONELLES RACK FÜR SPRACHALARMANLAGEN

PAVA PROTECTOR 30

NSC-ARTIKEL: S06388 -24 / -33 / -42

24, 33, 42HE- Rack für NSC-Sprachalarmanlagen.
RAL7035 lichtgrau mit Glastür und Lüfter, IP 30
Zum Einbau von 19"-Komponenten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximaler Öffnungswinkel der Fronttür - 270°, Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden.
- Fronttür aus Metall mit Glasscheibe und Dreipunktverriegelung mit Schwenkhebelgriff.
- Zwei Paar 19"-Montageprofile. Erdungsschiene, Erdungskabel für Tür und Seitenwände.
- Möglichkeit, den Schrank direkt auf den Boden zu stellen (keine vorstehenden Elemente unter dem Schrank).
- Möglichkeit der Reihenaufstellung der Schränke
- Lüftereinheit in der Deckplatte montiert.
- Kabeleinführungen: 3x Dacheinheit, 2x Boden

19"-RACKS:

- S06366-24 24HE - 600x600 mm
- S06368-24 24HE - 600x800 mm
- S06388-24 24HE - 800x800 mm
- S06366-33 33HE - 600x600 mm
- S06368-33 33HE - 600x800 mm
- S06388-33 33HE - 800x800 mm
- S06366-42 42HE - 600x600 mm
- S06368-42 42HE - 600x800 mm
- S06388-42 42HE - 800x800 mm

ENTHALTEN

- Integrierter Lüfter



TECHNISCHE DATEN

Höheneinheiten	24, 33, 42
Abmessungen BxT	600x600 / 600x800 / 800x800 mm
Höhe 24HE	1.163mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm
Höhe 33HE	1.563mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm
Höhe 42HE	1.963mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm
Nivellierfüße	+ 35-45 mm (Standardmäßig enthalten)
Rollen	+ 159,5mm (Zubehör)
Stand-Sockel	+ 100mm (Zubehör)
Schutzart	IP 30 nach EN 60529 (Bürstenleiste ausgenommen)
Material	Rahmen, Dach, Seitenwände, Rücktür, Montageprofile, C-Profile - Stahlblech
Farbe	Rahmen, Dach, Seitenwände, Türen - pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035).
Fronttür	Stahlblech, klares Mineral-Sicherheitsglas.
Tragkraft	1000 kg
Lüftereinheit im Rack	Typ PWD-4W; 4-fach Lüfter, Thermostat integriert Beleuchteter Schalter, Sicherung, Nennspannung 230 V~, 50 Hz Nennstrom [A] 0,56 Nennleistung [W] 88 Luftleistung [m3/h] 660 Temperaturbereich [°C] -10 bis +70 Relative Feuchtigkeit [%] 20 bis 80 Schutz gegen Stromschlag Nullung

ZUBEHÖR

- **Rollenset** S06390-01 (2x mit Bremse)
+ Stützschiene (erforderlich)
S06390-02 für Racks mit 600mm Breite
S06390-03 für Racks mit 800mm Breite



- **Rack-Standsockel** (Sockelblende + Sockelecken)
Sockelblende mit Vollverblendung (S06390-04 /-05)
Sockelblende mit Bürstenleiste (S06390-06 /-07)
+ Sockelecke (S06390-08)



- **Schwerlastboden**
für Notstrom-Akkus (Tragfähigkeit 150 kg)



- **Geräteboden** (S06066-00) oder **Schublade** (S06066-00)



NSC PUBLIC ADDRESS AND VOICE ALARM

PROFESSIONAL RACK FOR VOICE ALARM SYSTEMS

PAVA PROTECTOR 30

NSC-ITEM NO.: S06388 -24 / -33 / -42

24, 33, 42U rack for NSC voice alarm systems.
RAL7035 light gray with glass door and fan, IP 30
For installation of 19" components.

PRODUCT DESCRIPTION

- Maximum opening angle of the front door - 270°, the opening direction of the door can be changed.
- Metal front door with glass pane and three-point lock with swivel lever handle.
- Two pairs of 19" mounting profiles. Grounding rail, grounding cable for door and side panels.
- Option to place the cabinet directly on the floor (no protruding elements under the cabinet).
- Option to arrange the cabinets in rows.
- Fan unit mounted in the top panel.
- Cable entries: 3x roof unit, 2x floor.

19"-RACKS:

- S06366-24 24U - 600x600 mm
- S06368-24 24U - 600x800 mm
- S06388-24 24U - 800x800 mm
- S06366-33 33U - 600x600 mm
- S06368-33 33U - 600x800 mm
- S06388-33 33U - 800x800 mm
- S06366-42 42U - 600x600 mm
- S06368-42 42U - 600x800 mm
- S06388-42 42U - 800x800 mm

INCLUDED

- **Built-in fan**



TECHNISCHE DATEN

Height units	24, 33, 42
Dimensions WxD	600x600 / 600x800 / 800x800 mm
Height 24U	1.163mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm
Height 33U	1.563mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm
Height 42U	1.963mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm
Leveling feet	+ 35-45 mm (Standardmäßig enthalten)
Castors	+ 159,5mm (Zubehör)
Base	+ 100mm (Zubehör)
Protection class	IP 30 nach EN 60529 (Bürstenleiste ausgenommen)
Material	Frame, roof, side walls, rear door, mounting profiles, C-profiles - Sheet steel
Color	Frame, roof, side walls, doors - Powder-coated in light gray (RAL 7035).
Front door	Sheet steel, clear mineral safety glass.
Load capacity	1000 kg
Fan unit in rack	Type PWD-4W; 4-speed fan, integrated thermostat Illuminated switch, fuse, Rated voltage 230 V~, 50 Hz Rated current [A] 0.56 Nominal power [W] 88 Air flow [m3/h] 660 Temperature range [°C] -10 to +70 Relative humidity [%] 20 to 80 Protection against electric shock Zeroing

ACCESSORIES

- **Caster set S06390-01** (2x with brake)
+ Support rails (required)
S06390-02 for racks with a width of 600 mm
S06390-03 for racks with a width of 800 mm
- **Rack base** (base panel + base corners)
Base panel with full cladding (S06390-04 /-05)
Base panel with brush strip (S06390-06 /-07)
+ Base corner (S06390-08)
- **Heavy-duty floor**, for emergency power batteries (load capacity 150 kg)
- **Device shelf** (S06066-00) or drawer (S06066-00)

