



## NSC SPRACHALARMIERUNG

PROFESSIONELLES RACK FÜR SPRACHALARMANLAGEN

# PAVA PROTECTOR 30

**NSC-ARTIKEL: S06388 -24 / -33 / -42**

24, 33, 42HE- Rack für NSC-Sprachalarmanlagen.  
RAL7035 lichtgrau mit Glastür und Lüfter, IP 30  
Zum Einbau von 19"-Komponenten.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximaler Öffnungswinkel der Fronttür - 270°, Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden.
- Fronttür aus Metall mit Glasscheibe und Dreipunktverriegelung mit Schwenkhebelgriff.
- Zwei Paar 19"-Montageprofile. Erdungsschiene, Erdungskabel für Tür und Seitenwände.
- Möglichkeit, den Schrank direkt auf den Boden zu stellen (keine vorstehenden Elemente unter dem Schrank).
- Möglichkeit der Reihenaufstellung der Schränke
- Lüftereinheit in der Deckplatte montiert.
- Kabeleinführungen: 3x Dacheinheit, 2x Boden

## 19"-RACKS:

- S06366-24 24HE - 600x600 mm
- S06368-24 24HE - 600x800 mm
- S06388-24 24HE - 800x800 mm
- S06366-33 33HE - 600x600 mm
- S06368-33 33HE - 600x800 mm
- S06388-33 33HE - 800x800 mm
- S06366-42 42HE - 600x600 mm
- S06368-42 42HE - 600x800 mm
- S06388-42 42HE - 800x800 mm

## ENTHALTEN

- Integrierter Lüfter



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höheneinheiten        | 24, 33, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen BxT       | 600x600 / 600x800 / 800x800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe 24HE             | 1.163mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höhe 33HE             | 1.563mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höhe 42HE             | 1.963mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nivellierfüße         | + 35-45 mm (Standardmäßig enthalten)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rollen                | + 159,5mm (Zubehör)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stand-Sockel          | + 100mm (Zubehör)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schutzart             | IP 30 nach EN 60529 (Bürstenleiste ausgenommen)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material              | Rahmen, Dach, Seitenwände, Rücktür, Montageprofile, C-Profile<br>- Stahlblech                                                                                                                                                                                                                                |
| Farbe                 | Rahmen, Dach, Seitenwände, Türen<br>- pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035).                                                                                                                                                                                                                             |
| Fronttür              | Stahlblech, klares Mineral-Sicherheitsglas.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tragkraft             | 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lüftereinheit im Rack | Typ PWD-4W; 4-fach Lüfter, Thermostat integriert<br>Beleuchteter Schalter, Sicherung,<br>Nennspannung 230 V~, 50 Hz<br>Nennstrom [A] 0,56<br>Nennleistung [W] 88<br>Luftleistung [m3/h] 660<br>Temperaturbereich [°C] -10 bis +70<br>Relative Feuchtigkeit [%] 20 bis 80<br>Schutz gegen Stromschlag Nullung |

## ZUBEHÖR

- **Rollenset** S06390-01 (2x mit Bremse)  
+ Stützschiene (erforderlich)  
S06390-02 für Racks mit 600mm Breite  
S06390-03 für Racks mit 800mm Breite



- **Rack-Standsockel** (Sockelblende + Sockelecken)  
Sockelblende mit Vollverblendung (S06390-04 /-05)  
Sockelblende mit Bürstenleiste (S06390-06 /-07)  
+ Sockelecke (S06390-08)



- **Schwerlastboden**  
für Notstrom-Akkus (Tragfähigkeit 150 kg)



- **Geräteboden** (S06066-00) oder **Schublade** (S06066-00)



## NSC PUBLIC ADDRESS AND VOICE ALARM

PROFESSIONAL RACK FOR VOICE ALARM SYSTEMS

# PAVA PROTECTOR 30

**NSC-ITEM NO.: S06388 -24 / -33 / -42**

24, 33, 42U rack for NSC voice alarm systems.  
RAL7035 light gray with glass door and fan, IP 30  
For installation of 19" components.

## PRODUCT DESCRIPTION

- Maximum opening angle of the front door - 270°, the opening direction of the door can be changed.
- Metal front door with glass pane and three-point lock with swivel lever handle.
- Two pairs of 19" mounting profiles. Grounding rail, grounding cable for door and side panels.
- Option to place the cabinet directly on the floor (no protruding elements under the cabinet).
- Option to arrange the cabinets in rows.
- Fan unit mounted in the top panel.
- Cable entries: 3x roof unit, 2x floor.

## 19"-RACKS:

- S06366-24 24U - 600x600 mm
- S06368-24 24U - 600x800 mm
- S06388-24 24U - 800x800 mm
- S06366-33 33U - 600x600 mm
- S06368-33 33U - 600x800 mm
- S06388-33 33U - 800x800 mm
- S06366-42 42U - 600x600 mm
- S06368-42 42U - 600x800 mm
- S06388-42 42U - 800x800 mm

## INCLUDED

- **Built-in fan**



## TECHNISCHE DATEN

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Height units     | 24, 33, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions WxD   | 600x600 / 600x800 / 800x800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Height 24U       | 1.163mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Height 33U       | 1.563mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Height 42U       | 1.963mm, zuzüglich IP30-Dacheinheit 40mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leveling feet    | + 35-45 mm (Standardmäßig enthalten)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Castors          | + 159,5mm (Zubehör)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Base             | + 100mm (Zubehör)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protection class | IP 30 nach EN 60529 (Bürstenleiste ausgenommen)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material         | Frame, roof, side walls, rear door, mounting profiles, C-profiles - Sheet steel                                                                                                                                                                                                                          |
| Color            | Frame, roof, side walls, doors<br>- Powder-coated in light gray (RAL 7035).                                                                                                                                                                                                                              |
| Front door       | Sheet steel, clear mineral safety glass.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Load capacity    | 1000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fan unit in rack | Type PWD-4W; 4-speed fan, integrated thermostat<br>Illuminated switch, fuse,<br>Rated voltage 230 V~, 50 Hz<br>Rated current [A] 0.56<br>Nominal power [W] 88<br>Air flow [m3/h] 660<br>Temperature range [°C] -10 to +70<br>Relative humidity [%] 20 to 80<br>Protection against electric shock Zeroing |

## ACCESSORIES

- **Caster set S06390-01** (2x with brake)  
+ Support rails (required)  
S06390-02 for racks with a width of 600 mm  
S06390-03 for racks with a width of 800 mm
- **Rack base** (base panel + base corners)  
Base panel with full cladding (S06390-04 /-05)  
Base panel with brush strip (S06390-06 /-07)  
+ Base corner (S06390-08)
- **Heavy-duty floor**, for emergency power batteries (load capacity 150 kg)
- **Device shelf** (S06066-00) or drawer (S06066-00)

