



Artikel | S1110-00

WGR 5100

FIM Loop-Isolator (Trenner) zertifiziert nach EN 54-17

In Verbindung mit dem Artikel S11100-00 (ABT-LDB) lassen sich leistungsfähige Lautsprecher-Loops generieren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bis zu 200 Trenner pro Loop
- T - Abzweig am Trenner
- Bis zu 25 Lautsprecher pro Trenner
- Innerhalb von 3 Sekunden Fehlererkennung, Lokalisierung und Aktivierung des Trenner-Elements

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (vom ABT- LDB)	30 VDC (19 - 30 VDC)
Stromaufnahme	Ruhestrom 100 μ A, max. Stromaufnahme 20mA
LOOP- Verbindung	30VDC
Ausgangsspannung (AC)	100Vrms
Max. Leistung	480W
Ausgang T-Abzweig	50W / EOL = 47kOhm / 0,25W
Verkabelung	2-draht, max. 2,5mm ²
Max. Loop-Länge	1000m
Überwachung	Unterbrechung, Kurz-u. Erdschluss, Unterbrechung/Kurzschluss/Erdschluss T-Abzweig
Abmessungen	110 x 130 x 55 mm (LxBxH)

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 0560-CPR-142190002