



Artikel | S12000-55

WGR 5100

NSC-DFMS Feuerwehr-Systemsprechstelle,
EN 54-16

Voll überwachte Feuerwehr-Sprechstelle zertifiziert nach EN
54-16

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Abgedeckelter Alarm-Taster
- Frei programmierbare Tasten
- Bis zu 5 Tastenerweiterungen mit jeweils 20 Tasten anschließbar
- Eingebauter Lautsprecher und Intercom-Funktion
- Black-Box Funktion
- CPU - off Alarm Funktion möglich
- Netzwerkteilnehmer (Kupfer oder LWL)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	LAN PoE oder ein EN 54-4 konformes lokales Netzteil, 48 V, 2-Pin-Schraubanschluss Stromaufnahme max. 266 mA für 48 V / 5 Tastenerweiterungen
Netzwerk	LWL, UTP Kat.5e
Anzahl Eingänge	2
Anzahl der Relaisausgänge	2
Lichtleitermodul - Typ des Steckverbinders	SFP-Modul, SC/LC-Stecker, Multimode-/ Monomodefasern OM2/OM3
Ausgangsleistung	0,5 W
Monitorlautsprecher	
Schalldruckpegel	78 dBA (@1m, 1W)
Frequenzgang	400 Hz - 6 kHz (@3 dB)
Feuerwehr- Mikrofon	
Impedanz	500 Ω
Länge und Typ der Anschlussleitung	$\geq 1,5$ m, spiral
Stecker Feuerwehr- Handmikrofon	5-polig DIN
Anzahl der Tasten	3
Zusätzliche 3 Leuchten	Versorgung, Ausfall, Alarm

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 1488-CPR-0723/W