

## Artikel | S13808-00

WGR 5100

NSC-PA8080B, Endstufe Class-D,

8 x 80 W / 100V, EN 54-16 Funktionale 8 x 80 W/100V SAA-  
Class-D-Leistungsendstufe für den Einsatz in professionellen  
SAA / ELA-Zentralen Technische Daten Spezifikation:



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Class-D Anzahl der Audiokanäle:
- 8 Mögliche Konfigurationen:
- 8 x 80 W
- 6 x 80 W + 1x 160 W
- 4 x 80 W + 2x 160 W
- 2 x 80 W + 3x 160 W Lautsprecher-Ausgang:
- 100V / 50 V Spannungsversorgung:
- 48 V (42-57 VDC) Stromaufnahme (Nennleistung):
- 20 A Frequenzgang(-3 dB):
- 75 Hz - 22 kHz Signal-Rausch-Abstand SNR:
- >80 dB Klirrfaktor (Nennbelastung / 1 kHz):
- 0,01% Eingangsimpedanz:
- 22 kΩ (balanciert) Umgebungstemperatur:
- -8°C ... 60°C Gewicht
- 15 kg Abmessungen:
- 440x80x380 mm (BxHxT) / 19" - 2HE