



Artikel | S15700-00

WGR 5040

SPEAK - Soundprojektor, Bi-direktional, wetterfest, Alu, 2x10 Watt, IP55, EN 54-24, Kondensator

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wetterfester Soundprojektor, gefertigt aus epoxydbeschichtetem hochwertigem Aluminium mit Doppelkonus Chassis.
- Hervorragende akustische Eigenschaften
- Hoher Schalldruckpegel
- BS 5839-8 konform
- Bestmögliche Sprachverständlichkeit
- Keramikklebme und Thermosicherung
- Mit Kondensator, daher für Lautsprecher-Ringverkabelung geeignet

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	20 Watt
Übertrager	20 / 10 / 5 / 2.5 Watt
Übertrager Impedanz	0,5k / 1k / 2k / 4k
Übertragungsbereich	120-18.000 Hz
Schalldruck 1 Watt / 4m	68 dB
Schalldruck 1 Watt / 1m	88 dB
Schalldruck 20 Watt / 4m	89 dB
Schalldruck 20 Watt / 1m	101 dB
Schutzklasse	IP 55
Temperaturfestigkeit	25°C bis 70°C
Min/Max	
Relative Luftfeuchte	≤95%
Abmessung	230 x 192 x 174 mm
Gewicht netto	2,40 kg
Farbe	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material	Aluminium
Montage	Aluminium-Halter mit Schrauben
Sicherheit	Keramikklebme Thermosicherung Kondensator für Gleichstrom-Leitungsüberwachung

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 0359-CPR-00281 Type B