



## Artikel | S15700-10

WGR 5040

SPEAK Druckkammerlautsprecher, 10 Watt, EN 54-24, BS5839-8, IP66 Kondensator

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher, aus einem UV-beständigen, verstärkten ABS-Kunststoff, verfügt über einen mit Epoxid überzogenen U-Befestigungsbügel aus Edelstahl (rostfrei).
- Hoher Schalldruck speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. Signalwarnungen ausgelegt.
- Der Lautsprecher ist resistent gegenüber salzhaltiger Luft, den meisten nicht ätzenden Stoffen und vielen Chemikalien.
- Daher kann er z.B. auch in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich hervorragend für den Gebrauch im Innen-, und Außenbereich.
- Kondensator für Gleichstrom-Leitungsüberwachung (Lautsprecher-Loop Verkabelung)

### TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	10 Watt
Anpassungsübertrager	10/5/2,5/1,25 Watt
100 Volt Linie	
Effektiver Übertragungsbereich	340-16.000 Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt	100 Hz-10 kHz 105 dB
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung	100 Hz-10 kHz 115 dB
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt	100 Hz-10 kHz 91 dB
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung	100 Hz-10 kHz 97 dB
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz	139°/74° Horizontal 173°/96° Vertikal
Schutzklasse	IP66
Temperaturfestigkeit Min/Max	25°C bis 70°C
Relative Luftfeuchte	≤95%
Abmessung	172x131x227 mm
Gewicht	1.6 kg
Farbe	Lichtgrau , RAL7035
Material	Kunststoff (UL-94V0, halogenfrei, raucharm, UV-Schutz)
Montage	Edelstahl - U-Bügel

## **ZERTIFIZIERUNGEN**

CE-Zertifikat : 0359-CPD-0150 Type B