



Artikel | S15700-20

WGR 5040

SPEAK Druckkammerlautsprecher, 20 Watt, EN 54-24, BS5839-8, IP66 Kondensator

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher, aus einem UV-beständigen, verstärkten ABS-Kunststoff, verfügt über einen mit Epoxid überzogenen U-Befestigungsbügel aus Edelstahl (rostfrei).
- Hoher Schalldruck speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. Signalwarnungen ausgelegt.
- Der Lautsprecher ist resistent gegenüber salzhaltiger Luft, den meisten nicht ätzenden Stoffen und vielen Chemikalien.
- Daher kann er z.B. auch in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich hervorragend für den Gebrauch im Innen-, und Außenbereich.
- Kondensator für Gleichstrom-Leitungsüberwachung (Lautsprecher-Loop Verkabelung)

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	20 Watt
Anpassungsübertrager	20/10/5/2,5 Watt
100 Volt Linie	
Effektiver Übertragungsbereich	310-16.000 Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt	100 Hz-10 kHz 104 dB
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung	100 Hz-10 kHz 117 dB
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt	100 Hz-10 kHz 92 dB
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung	100 Hz-10 kHz 102 dB
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz	111°/62° Horizontal 148°/84° Vertikal
Schutzklasse	IP66
Temperaturfestigkeit Min/Max	25°C bis 70°C
Relative Luftfeuchte	≤95%
Abmessung	219x157x259 mm
Gewicht	1.7 kg
Farbe	Lichtgrau , RAL7035
Material	Kunststoff (UL-94V0, halogenfrei, raucharm, UV-Schutz)
Montage	Edelstahl - U-Bügel

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 0359-CPD-0150 Type B