



Artikel | S15700-30

WGR 5040

SPEAK Druckkammerlautsprecher, 30 Watt, EN 54-24, BS5839-8, IP66 Kondensator

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher, aus einem UV-beständigen, verstärkten ABS-Kunststoff, verfügt über einen mit Epoxid überzogenen U-Befestigungsbügel aus Edelstahl (rostfrei).
- Hoher Schalldruck speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. Signalwarnungen ausgelegt.
- Der Lautsprecher ist resistent gegenüber salzhaltiger Luft, den meisten nicht ätzenden Stoffen und vielen Chemikalien.
- Daher kann er z.B. auch in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich hervorragend für den Gebrauch im Innen-, und Außenbereich.
- Kondensator für Gleichstrom-Leitungsüberwachung (Lautsprecher-Loop Verkabelung)

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	30 Watt
Anpassungsübertrager	30/15/7,5/3,75 Watt
100 Volt Linie	
Effektiver Übertragungsbereich	340-16.000 Hz
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt	100 Hz-10 kHz 106 dB
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung	100 Hz-10 kHz 120 dB
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt	100 Hz-10 kHz 92 dB
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung	100 Hz-10 kHz 102 dB
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz	105°/49° Horizontal 142°/68° Vertikal
	Schutzklasse IP66
Temperaturfestigkeit Min/Max	25°C bis 70°C
Relative Luftfeuchte	≤95%
Abmessung	258x180x280 mm
Gewicht	2,0 kg
Farbe	Lichtgrau , RAL7035
Material	Kunststoff (UL-94V0, halogenfrei, raucharm, UV-Schutz)
Montage	Edelstahl - U-Bügel

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 0359-CPD-0150 Type B