



ARTIKEL-NR.: S50460-00

Hochleistungs-Tonsäule;
60 Watt, EN54-24, IP54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochleistungs-Tonsäule, zertifiziert nach der Brandalarmnorm EN54-24. Dank seines minimalistischen Designs lässt er sich in jeden architektonischen Raum integrieren, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Sehr hohe Richtwirkung, die durch die Anordnung der Lautsprecher erreicht wird, ermöglicht es, den Schall auf den Zuhörerbereich zu richten, was zu einem hohen Maß an Verständlichkeit in akustisch komplizierten Räumen beiträgt.

Thermosicherung und Keramikklebme.

Inklusive verstellbarer Halterung für die Wandmontage.

MERKMALE

- Hochwertige Akustikbox
- Aluminium-Gehäuse
- EN54-24 zertifiziert
- Hervorragend geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe
- Einfacher Anbau

Lautsprecher	8 x 2.5" (20 x 62,5 mm)
Maximale Leistung	90 W
Nominale Leistung	60 Wrms
Anschluss @ 100 V	60W/30W/15W
Anschluss @ 70 V	30W/15W/7.5W
SPL (Pmax / 1m)	102 dB +/- 1dB
Schalldruckpegel (1W / 1m)	88 dB +/- 1dB
SPL (1W / 4m)	76 dB +/- 1dB
Frequenzgang (- 10 dB)	130 Hz-15 KHz
Abstrahlwinkel (-6 dB)	500Hz (360°H, 71°V), 1000 Hz (185°H, 34°V), 2000 Hz (170°H, 17°V), 4000Hz (100°H, 6°V)

Nennspannung	100V/70V
Nominale Impedanz	166Ω/333KΩ/666Ω
Anschluss	Multipart-Anschluss / Keramikklebme Maximaler Querschnitt 2,5 mm ²
Thermische Sicherung	115°C
Abmessungen	96 x 98 x 690 mm
Farbe	weiß (RAL 9003)
Schutzart	IP54 (Typ B EN54-24)
Nettogewicht	3,88 Kg
Zertifikat	0370-CPR-6611