



- Mini High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- für Deckeneinbau
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 12x optischer Zoom 5,3~64mm
- 24VAC



**L-DS-2402**

Die L-DS-2402 ist eine HD-CVI Mini Highspeed Domekamera für den Inneneinbau mit 12x optischem Zoom (f=5,3~64mm). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist für einen Temperatureinsatzbereich von -30°C~+60°C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920x1080px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VAC. Netzteil, Montagematerial und BDA befinden sich im Lieferumfang.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" Exmor CMOS
Videoausgang	HD-CVI/CVBS umschaltbar (BNC)
Auflösung	1920 x 1080px
Objektiv	f=5,1~61,2mm, F 1.2(Wide), F 2.1 (Tele)
Blickwinkel	4,64° ~ 51,3°(H)
Optischer Zoom	12-fach
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1000mm (wide~tele)
Lichtempfindlichkeit	0,005Lux Farbe / 0,0005 Lux S/W @F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/30.000 Sek.
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P
Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~120°/Sek. Preset: 300°/Sek. und 200°/Sek.
Schwenkbereich	360°

Neigebereich	-2°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	255
RS-485 Schnittstelle	ja
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	schwarz, weiß
Spannungsversorgung	24VAC / 1,5A
Leistungsaufnahme	10W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø198 mm x (H) 158 mm
Gewicht	2 kg
Lieferumfang	Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

