

L-DK-2203-P

- IR Dome Kamera (HD)
- Full HD (1080p)
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- IR Beleuchtung (bis 60m)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoC



Die L-DK-2203-P ist eine HD-CVI Dome Kamera in 3-axialer Bauform mit IR-Strahler (max. 60 m) und WDR (Wide Dynamic Range). Mit der HD-CVI-Technologie werden Videobilder über das klassische Koaxialkabel übertragen. Damit sind Übertragungsstrecken von bis zu 500 m bei Full-HD (1080p) möglich. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Die Kamera ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder PoC.



Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht HD-CVI Dome Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per OSD oder separat erhältlichem Remote Controller)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Videoausgang	BNC (HD / CVBS umschaltbar)
Synchronisation	Intern
Objektiv	2,7~13,5mm (Motorzoom), F1.6
Blickwinkel	28,7° ~ 108,7° (H)
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 60m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,004 Lux @F1.6
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	automatisch/manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	auto / manuell
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bei 1080P
Signal/Rauschabstand	> 50dB
Bedienung	OSD

Schutzart	IP67
Spannungsausgang	12VDC, max. 2W
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12VDC/PoC
Leistungsaufnahme	max 7,4W
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +60 °C
Abmessungen	Ø122mm x 104mm
Gewicht	550g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

Zubehör	
L-ZU-1245	Masthalterung bis 3 kg
L-ZU-1419	Anschlussbox für Dome Kameras
L-ZU-1422	Wandhalter für Domekameras