Artikel | X12200-00

WGR 1500

Tragschienenmontabler Überspannungsableiter (Ringbus), Ausführung 24V AC, Längsspannungsgrob- und Feinschutz für 2 Doppeladern, Längsspannungsgrobschutz

Ground-Erde, steckbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzmodul zum Einstecken in Basiselement X12210-00
- nur 1 Element pro Ringbus notwendig
- Zweistufige Schutzschaltung im Stecker, bestehend aus Grobschutz und Feinschutz zwischen den Signaladern sowie Entkopplungswiderständen und zusätzlichem Längsspannungsgrobschutz im Basiselement zwischen Bezugspotential/Ground
- und Erde
- Mit der Montage des Basiselementes wird gleich zeitig ein elektrisch leitender Kontakt zwischen der Tragschiene (Erde) und dem Bezugspotential der Schutzschaltung
- hergestellt
- Mechanische Kodierung von Stecker und Basiselement nach Schaltungsart
- und Nennspannung
- Schutzstecker mit Kodierstift und Gegenprofil für Basiselement
- Basiselement selbstkodierend beim ersten Stecken eines Schutzsteckers

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung Un	24 V AC
Ableiterbemessungsspannung	26 V AC
Nennstrom	500 mA / 40°C
Nennableitstossstrom isn (8/20)	10 kA
	Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 kV/µs
Symm.	<= 1,6 Umax
asymm.	<= 650 V
Widerstand pro Pfad	4,7 Ohm
Baubreite	17,5 mm (1TE)

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH
LANGE WAND 3 | 33719 BIELEFELD | DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)521 13629-0 | Mail: info@nsc-sicherheit.de | Web: www.nsc-sicherheit.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten